

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SEROCK ul. Pułtuska 17 b			
1.1		Klatka Lokale 1-9			
1 d.1.1	KNR 0-19 0931-08 analogia	Wymiana stolarki aluminiowej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o szer. 1,35m, wys. 2,15 m, malowanie proszkowe kolor biały - skrzydło główne prawe szerokość otworu skrzydła głównego 90 cm, z poprzeczką na wysokości 80 cm od podłogi, skrzydło małe otwieralne, - profile tzw "ciepłe" - szklenie dwuszybowe, - szyba bezpieczna, - do wysokości 80 cm pełny panel, - wyposażenie - elektrozaczep, samozamykacz, klamka od wewnątrz, pochwyt zewnątrz, zamek YALE 2,15*1,35	m ² m ²	 2,903	 RAZEM 2,903
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu (2,15+2,15+1,35)*0,18	m ² m ²	 1,017	 RAZEM 1,017
3 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (0,5+0,5+1,35)*0,18	m ² m ²	 0,423	 RAZEM 0,423
4 d.1.1	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (2,0+2,0)*0,18	m ² m ²	 0,720	 RAZEM 0,720
1.2		Klatka Lokale 10-15			
5 d.1.2	KNR 0-19 0931-08 analogia	Wymiana stolarki aluminiowej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o szer. 1,30m, wys. 2,15 m, malowanie proszkowe kolor biały - skrzydło główne prawe, szerokość otworu skrzydła głównego 90 cm, z poprzeczką na wysokości 80 cm od podłogi, skrzydło małe otwieralne, - profile tzw "ciepłe" - szklenie dwuszybowe, - szyba bezpieczna, - do wysokości 80 cm pełny panel, - wyposażenie - elektrozaczep, samozamykacz, klamka od wewnątrz, pochwyt zewnątrz, zamek YALE 2,15*1,30	m ² m ²	 2,795	 RAZEM 2,795
6 d.1.2	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu (2,15+2,15+1,30)*0,18	m ² m ²	 1,008	 RAZEM 1,008
7 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (0,5+0,5+1,30)*0,18	m ² m ²	 0,414	 RAZEM 0,414
8 d.1.2	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (2,0+2,0)*0,18	m ² m ²	 0,720	 RAZEM 0,720
1.3		Klatka Lokale 16-30			
9 d.1.3	KNR 0-19 0931-08 analogia	Wymiana stolarki aluminiowej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o szer. 1,35m, wys. 2,15 m, malowanie proszkowe kolor biały - skrzydło główne lewe, szerokość otworu skrzydła głównego 90 cm, z poprzeczką na wysokości 80 cm od podłogi, skrzydło małe otwieralne, - profile tzw "ciepłe" - szklenie dwuszybowe, - szyba bezpieczna, - do wysokości 80 cm pełny panel, - wyposażenie - elektrozaczep, samozamykacz, klamka od wewnątrz, pochwyt zewnątrz, zamek YALE 2,15*1,35	m ² m ²	 2,903	 RAZEM 2,903

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1.3	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu (2,15+2,15+1,35)*0,18	m ² m ²	 1,017	 1,017
11 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (0,5+0,5+1,35)*0,18	m ² m ²	 0,423	 0,423
12 d.1.3	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (2,0+2,0)*0,18	m ² m ²	 0,720	 0,720
2		SEROCK ul. Rynek 14		RAZEM	0,720
13 d.2	KNR 0-19 0931-06 analogia	Wymiana stolarki aluminiowej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe o szer. 1,15m, wys. 2,05 m, malowanie proszkowe kolor biały - skrzydło prawe, z poprzeczką na wysokości 80 cm od podłogi, - profile tzw "cieple" - szklenie dwuszybowe, - szyba bezpieczna, - do wysokości 80 cm pełny panel, - wyposażenie - samozamykacz, klamka od wewnątrz i zewnątrz, zamek YA-LE 2,05*1,15	m ² m ²	 2,358	 2,358
14 d.2	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu (2,15+2,15+1,30)*0,38	m ² m ²	 2,128	 2,128
15 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (0,5+0,5+1,30)*0,38	m ² m ²	 0,874	 0,874
16 d.2	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (2,0+2,0)*0,38	m ² m ²	 1,520	 1,520
				RAZEM	1,520